

# SELTEX ERŐS RAGASZTÓ

## Műszaki Adatlap

Frissítve: 2018. 10. 01.

---

## LEÍRÁS

Használatra kész ragasztó, amelyet kifejezetten minden típusú közületi tapétához fejlesztettek ki.

- **Nagyon erős tapadás**
- **Nem hagy foltot**
- **Magas kiadósság**
- **Alacsony V.O.C. tartalom**
- **Antibakteriális és penészgátló adalékanyagokat tartalmaz**

### Alkalmas az alábbiakhoz:

- Textil vagy vlies hátoldalú közületi vinyl tapétákhoz 1 kg/m<sup>2</sup> súlyig.
- Üvegszálalás tapétákhoz.
- Festhető tapétákhoz.

---

## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek épnek, száraznak, tisztának, valamint nedvesség-, por- és zsírmentesnek kell lennie. A repedéseket és lyukakat be kell tölteni, a kiálló egyenetlenségeket pedig simára kell csiszolni. Minden esetben javasoljuk a Seltex Alapozó használatát.

## A RAGASZTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

Ez a ragasztó használatra kész termék, azonban szükség esetén maximum 5% tiszta vízzel hígítható.

## ALKALMAZÁS

Vigye fel a ragasztót egy rétegben ecsettel vagy hengerrel. Ne hagyja, hogy a ragasztó a tapéta színoldalára kerüljön.

## KIADÓSSÁG

Körülbelül **50 m<sup>2</sup>** egy 10 kg-os vödör esetén.

## TISZTÍTÁS

Az esetleges kifröccsenéseket nedves szivaccsal tisztítsa le. A termék nem hagy foltot, de a kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani.

---

### MŰSZAKI ADATOK

Megnevezés	Adatok
Bázis:	keményítő
Fizikai megjelenés:	fehér krém
pH:	6,5
Viszkozitás:	50.000 - 60.000 cps
V.O.C.:	< 0,4 ppm
Száranyag tartalom:	kb. 35%
Vámtarifaszám:	3506 9900
Alkalmazási hőmérséklet:	5°C és 40°C között
Várakozási idő:	0-10 perc
Nyitott idő:	20-30 perc
Teljes kötési idő:	48 óra
Tűzveszélyesség:	nem gyúlékony

---

### TÁROLÁS ÉS BIZTONSÁG

- **Kiszerezés:** 10 kg-os vödör.
- **Szavatosság:** A gyártástól számított 24 hónap.
- **Tárolás:** Fagyástól óvni kell (5°C és 40°C között).
- **Ellenjavallat:** Nem alkalmas penészes, nedves falakra vagy nem megfelelően előkészített felületekre.
- **Záró rendelkezések:** Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális konténerekbe kell helyezni.